

Vernik Giderme



Vernik

Vernik, özellikle türbin ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarında çok çeşitli hidrolik sıvılar ve yağlayıcılar için yaygın bir sorundur.

Valflerin etrafında yapışkanlığa, daha kısa sıvı ömrüne, daha kısa filtre ömrüne ve planlanmamış duruşlara neden olur.

Bu, piyasadaki en eksiksiz vernik çıkarma ve önleme sistemidir. Oksidasyon yan ürünlerini temizler ve soğuma sırasında vernik oluşumunu önler

Faydalar

- Katkı maddesi tüketim oranını azaltır
- Servo valfinin yapışmasını azaltır ve önler
- Oksidasyon yan ürünlerini ortadan kaldırır
- Sisteme su veya diğer yan ürünleri eklemes
- Geniş bir yağ sıcaklığı aralığında çalışır
- Tüm mineral ve fosfat ester sıvılarıyla uyumludur
- 500 ppm'den fazla su içeren sıvılarda çalışır
- 36.000 litreye (9.500 galon) kadar sıvı hacimli uygulamalar için yapılandırılabilir
- Modüler tasarımı sayesinde farklı gövde uzunluklarından seçim yapabilir veya daha büyük bir sistem için birden fazla gövdeyi birleştirebilirsiniz.

Uygulama Alanları

Vernik, yeni grup II ve III baz yağlarını kullanan uygulamalarda sıklıkla görülen yaygın bir sorundur. Su sorunları, hava sorunları, sıcaklık dalgalanmaları ve yağ bozulmasının bir sonucudur. Bu, genellikle... gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda görülen bir sorundur.

- Güç üretimi (türbinler)
- Çelik, bakır, alüminyum (presler)
- Kağıt hamuru ve kağıt (kağıt makineleri)
- Plastik enjeksiyon kalıplama ve üfleme kalıplama
- Otomotiv ve lastikler (damgalama / dövme / kütleme)
- Petrokimya (kompresörler)
- Havacılık ve Uzay (uçuş simülatörleri)

Teklif ve teknik destek: +90 850 242 83 20 · info@sentech.com.tr
Cevizli Mah. Ulubey Sk. Nursanlar A Blok No:4 A İç Kapı No:113, Kartal / İstanbul
Ürün sayfası: <https://sentech.com.tr/urunler/vernigiderme>

Bu doküman Sentech Filtration Systems tarafından hazırlanmıştır. Teknik değerler bilgilendirme amaçlıdır. Uygulamaya özel seçim, boyutlandırma ve montaj kararları için Sentech Filtration Systems'e danışınız. Hazırlanma tarihi: 08.09.2026.